

令和3年5月25日

お客様各位

株式会社エヌ・エス・シー
代表取締役社長 佐々知史

製品仕様およびモデル名変更のお知らせ

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品をご愛用いただき厚く御礼申し上げます。

このたび、NP20W1（揚程 5m）の仕様変更に伴い、モデル名を NP20W2 に変更いたしますので、お知らせいたします。

何卒ご了承のうえ、今後もお引き立て賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【新機種名】 **NP20W2**（100V・200V兼用）

【変更点】

1. メインフロートの大きさの変更（運転、停止、異常信号検知用を NP20W1 より浮力を確保）
2. メインフロートの運転停止位置の形状変更（タンク底にたまるスライムによる動作の影響を受けにくくするため）
3. サブフロートとした故障信号専用フロートの追加
4. タンクの側面入口の形状変更（入口接手を抜けにくくするため）
5. タンクの側面にあったリークホールの削除（タンク受入れ容量を上げるため）
6. タンクの保温材の貼付及び形状変更（保管期間中の剥がれを防止するため）
7. 全ネジボルト穴の位置を変更（構成部品の取付板を吊り設置使用時に側面入口の使用が安易にするため）
8. 塩ビ配管キットを標準付属
9. 専用のドレン入口断熱ホースを標準付属

【定価の変更】

現行品 NP20W1 36,000 円（税抜） ➡ 新機種 NP20W2 41,000 円（税抜）

【変更の時期】

現行品の在庫が無くなり次第、新モデルへ切換えさせていただきます。

以上